
Technický list

INNOLINE®

SA006 1802 18/02/26







POPIS

Systém INNOLINE je určen pro zahradní domky a další vedlejší stavby. Díky pokročilé technologii Compact Core a atraktivní povrchové úpravě imitující střešní tašky spojuje vysokou odolnost s moderním vzhledem, to vše s podporou dvacetileté záruky.
BARVY: ČERNÁ A SIENNA

POUŽITÍ

Vhodné pro širokou škálu vedlejších staveb, včetně přístaveb, kůlen, přístřešků, skladovacích objektů, rekreačních staveb, garáží, stodol, krytých stání pro auta, teras, zahradních domků na hraní, stájí a zahradních pracoven.

Vhodné pro střechy s nízkým sklonem již od 9° (15%).

VÝHODY

Rychlá a snadná instalace svépomocí: navrženo pro rychlou a intuitivní montáž – bez nutnosti řezání či složitého nářadí; stačí nainstalovat a můžete začít používat.

Snadná manipulace a přeprava: kompaktní modul se bez problémů vejde do kufru auta. Díky nízké hmotnosti a praktickým rozměrům zvládne přepravu i instalaci jedna osoba.

Chytré a cenově výhodné řešení: vysoká technická kvalita za konkurenceschopnou cenu – skvělý poměr mezi kvalitou a hodnotou.

20 let bez starostí: záruka 20 let zajišťuje dlouhodobou ochranu a spolehlivou funkčnost.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál	Bitumen vystužený vlákny celulózy
Délka (cm)	94
Tolerance délky	[-0,2;+0.9]cm
Šířka (cm)	80
Tolerance šířky	± 1,5 cm
Tloušťka (mm)	2.3
Tolerance tloušťky	±10%
Čistá hmotnost	2,00kg (černá) 2,02kg (sienna) (+/-0,15kg)
Výška profilu (mm)	42

Onduline®
Get the roof done - and done well

Tolerance výšky profilu (mm)	±3
Rozteč (mm)	145
Tolerance rozteče (mm)	±4
Počet taškových profilů	6

MECHANICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY

Průhyb při svislém zatížení (N/m²)	>700
Odolnost proti nárazu (mm)	250
Odolnost proti protržení hřebíkem (N)	≥ 150
Nepropustnost (Vyhovuje/Nevyhovuje)	Vyhovuje

ZÁRUKA

20letá záruka na degresivní hydroizolaci s podmínkami - Viz podmínky v oficiální dokumentaci
Všechny reklamace budou posuzovány s ohledem na aplikační doporučení vydaná společností Onduline, viz obchodní podmínky.

SKLADOVÁNÍ

Výrobky musí být skladovány naplocho a neustále zakryté, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy a prachem.
Výrobky musí být chráněny před přímým slunečním zářením.
Palety se nesmí stohovat.



CELNÍ TARIF - HS : 68079000

Tento technický list byl vypracován na základě aktuálně dostupných informací. Výrobek byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, avšak výrobce ani distributor nemohou předvídat případné budoucí změny či změny předpisů.
Za používání výrobku v souladu s doporučeními výrobce či distributora a s vlastními potřebami odpovídá spotřebitel. Veškeré reklamace budou posuzovány s ohledem na aplikační doporučení vydaná společností Onduline..